750X

Top-of-the-Line Pro Model

Sharpens 3/32"–3/4" standard-twist bits; high-speed steel, masonry, carbide, cobalt, TiN-coated, and split-point bits; also bit point angles from 115° to 140°

El mejor de la linea modelo profesional

Afila brocas estándar de 2.5–19mm (3/32–3/4"); brocas de acero para alta velocidad, para mamposteria, de carburo, de cobalto, con revestimiento de TiN, y puntas hendidas; además brocas de 115° a 140°

E-Z Align System™—assures correct sharpening alignment, even small bits.

Sistema E-Z Align™—garantiza la alineación correcta para el afilado, incluso con brocas pequeñas.

Custom Point—choose any angle from 115° to 140°.

Punta Personalizada—Elija un valor personalizado de 115° a 140°.

Variable Alignment—lets you adjust chisel and relief angle.

Alineación Variable—le permite ajustar el ángulo de cincel y de relieve.

Patented dual-cam sharpening system—professionally sharpen your bits with a few easy turns.

Sistema patentado de afilado con leva doble—afile profesionalmente las brocas con tan sólo unos giros.

Tool-grade plastic casing—double insulated and impact resistant.

Caja de plàstico del tipo para herramientas—doble aislamiento y resistente a los impactos.

Diamond sharpening wheel—long-lasting wheel is easy to replace after several hundred sharpenings.

Muela de afilado adiamantada—muela duradera, fácil de reemplazar después de varios cientos de afiladas.

Create self-centering split points in any drill bit—new system eliminates oversplit bits.

Cree puntas hendidas que se centran solas en cualquier broca—nuevo sistema que elimina las brocas con hendidura excesiva.

Adjustable Material Take-Off—fine-tune the sharpening process.

Remoción de Material Ajustable—Ponga a punto el proceso de afilado.

Powerful 15,000 rpm motor.

Potente motor de 15,000 rpm.

VIEW OF OTHER SIDE
VISTA DEL OTRO LADO

6 ft. power cord.

Cable de alimentación eléctrica de 6 pies (183 cm) de largo.

Improved chuck design—front-loading chuck holds 3/32"–3/4" (2.5mm–19mm) drill bits for precision geometry; makes small bits easy to align.

Diseño mejorado del portabrocas—portabrocas de carga frontal con capacidad para brocas de 2.5mm a 19mm (3/32"–3/4") para geometría de precisión; facilita la alineación de las brocas pequeñas.

EZ-Align System	Diamond sharpening wheel	135° point angle	118° point angle	Custom point (115°-140° point)	Splits the point	Up to 3/4" bits	Storage Case	Variable Material Take off
•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sistema de alineación EZ-Align	Muela de afilado adiamantada	Ángulo de punta de 135°	Ángulo de punta de 118°	Punta personalizada (punta de 115° -140°)	Puede hendir la punta	Brocas de hasta 3/4 de pulgada	Caja de almacenamiento	Remoción de Material Ajustable
•	•	•	•	•	•	•	•	•